

TUBI GAS

SERIE LEGGERA EN 10255/05

DIMENSIONI					PESI					
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto				
		massimo	minimo			grezzi	grezzi	zincati	bitumati internamente riv. norm.	bitumati internamente riv. pes.
pollici	mm	mm	mm	mm	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg.
3/8	17,2	17,4	16,7	2,00	0,747	0,753	0,807	-	-	-
1/2	21,3	21,7	21,0	2,35	1,10	1,11	1,18	1,39	1,46	1,43
3/4	26,9	27,1	26,4	2,35	1,41	1,42	1,50	1,78	1,86	1,83
1	33,7	34,0	33,2	2,90	2,21	2,23	2,34	2,67	2,78	2,74
1 1/4	42,4	42,7	41,9	2,90	2,84	2,87	3,00	3,43	3,56	3,52
1 1/2	48,3	48,6	47,8	2,90	3,26	3,30	3,45	4,04	4,30	4,25
2	60,3	60,7	59,6	3,25	4,56	4,63	4,82	5,56	5,88	5,81
2 1/2	76,1	76,3	75,2	3,25	5,81	5,93	6,17	7,10	7,51	7,43
3	88,9	89,4	87,9	3,65	7,65	7,82	8,10	9,38	9,86	9,76
4	114,3	114,9	113,0	4,05	11,00	11,30	11,70	13,30	13,90	13,80

SERIE MEDIA EN 10255/05

DIMENSIONI					PESI					
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto				
		massimo	minimo			grezzi	grezzi	zincati	bitumati internamente riv. norm.	bitumati internamente riv. pes.
pollici	mm	mm	mm	mm	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg./m	Kg.
3/8	17,2	17,5	16,7	2,35	0,852	0,858	0,912	-	-	-
1/2	21,3	21,8	21,0	2,65	1,22	1,23	1,30	-	-	-
3/4	26,9	27,3	26,5	2,65	1,58	1,59	1,67	-	-	-
1	33,7	34,2	33,3	3,25	2,44	2,46	2,57	-	-	-
1 1/4	42,4	42,9	42,0	3,25	3,14	3,17	3,30	-	-	-
1 1/2	48,3	48,8	47,9	3,25	3,61	3,65	3,80	-	-	-
2	60,3	60,8	59,7	3,65	5,10	5,17	5,26	-	-	-
2 1/2	76,1	76,6	75,3	3,65	6,51	6,63	6,87	-	-	-
3	88,9	89,5	88,0	4,05	8,47	8,64	8,92	-	-	-
4	114,3	115,0	113,1	4,50	12,10	12,40	12,80	-	-	-
5	139,7	140,8	138,5	4,85	16,20	16,70	17,10	19,5	20,2	20,0
6	165,1	166,5	163,9	4,85	19,20	19,80	20,30	23,1	23,9	23,7

SERIE PESANTE EN 10255/05

DIMENSIONI				PESI			
Diametro convenzionale per designazione		Diametro esterno		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto	
		massimo	minimo			grezzi	zincati
pollici	mm	mm	mm	mm	Kg./m	Kg./m	Kg./m
3/8	17,2	17,5	16,7	2,90	1,02	1,03	1,08
1/2	21,3	21,8	21,0	3,25	1,45	1,46	1,53
3/4	26,9	27,3	26,5	3,25	1,90	1,91	1,99
1	33,7	34,2	33,3	4,05	2,97	2,99	3,10
1 1/4	42,4	42,9	42,0	4,05	3,84	3,87	4,00
1 1/2	48,3	48,8	47,9	4,05	4,43	4,47	4,62
2	60,3	60,8	59,7	4,50	6,17	6,24	6,43
2 1/2	76,1	76,6	75,3	4,50	7,90	8,02	8,26
3	88,9	89,5	88,0	4,85	10,10	10,30	10,60
4	114,3	115,0	113,1	5,40	14,40	14,70	15,10
5	139,7	140,8	138,5	5,40	17,80	18,30	18,70
6	165,1	166,5	163,9	5,40	21,20	21,80	22,30

